

CLEAN F9 B

TISZTÍTÓSPRAY ÉS PASSZIVÁLÓ KONDENZÁCIÓS KAZÁNOK ELSŐDLEGES ALUMÍNIUM-SZILÍCIUM HŐCSERÉLŐINEK FÜSTGÁZ FELŐLI OLDALÁHOZ

Leírás

A **CLEAN F9 B** savas készítmény, speciális inhibitorokkal és diszpergálószerrel fénoxidokhoz, elsősorban kondenzációs kazánok alumínium-szilícium hőcsereelőinek füstgáz oldalának tisztítására szolgál.

Felhasználás módja

A termék csak a **CLEAN F9 A** felvitele és alapos öblítés után használható. A terméket permetezze a szennyezett felületekre, teljesen nedvesítse át a felület és hagyja hatni 2-5 percig. A hatóidő végén a hőcsereelőt bő vízzel át kell mosni. Ne vigye fel a terméket szigetelő anyagra. Biztonsági okokból soha ne használja a **CLEAN F9 B** terméket túlnyomásos permetezőkkal. Minden tisztítás után ellenőrizze, hogy a kondenz ürítő nem tömődött-e el.

Kémiai-fizikai tulajdonság

Megjelenés: sárga opálos

pH: 1 ca.

Biztonsági előírások

A **CLEAN F9 B** kezelésének, használatának és tárolásának biztonságával kapcsolatosan tanulmányozza a „Biztonsági adatlap” utasításait.

Rendelkezésre álló csomagolások

1 kg-os üveg

Ezek az alkalmazott megjegyzések csak tájékoztató jellegűek, és nem jelentenek felelősséget részünkről. Az ügyfél feladata, hogy előzetesen ellenőrizze a termék alkalmasságát a feldolgozására. Ez az adatlap érvénytelenít és helyettesít minden korábbi verziót.

Tilos a dokumentum akár részleges sokszorosítása is. A FORIDRA fenntartja a jogot arra, hogy előzetes értesítés nélkül módosítsa a dokumentum tartalmát.

2014/09 FELÜLVIZSGÁLAT