

V4A PREMIUM

FORDULATSZÁM SZABÁLYOZOTT
AKUSZTIKUS VENTILÁTOR 4 HELYSÉGHEZ



Halk működés: csak 33 dB(A) *



Alacsony energiafogyasztás:
mindössze 13 W 40 m³/h-nál



Állandó nyomás: ideális BXC
légelvezetőkhöz



Könnyű szerelés: kis mérete és
lapos kialakítása miatt könnyen
elhelyezhető

Csőcsatlakozás átmérők: 100 vagy
125 mm, a kifúvó csomagtól
125 mm.



Egyszerű karbantartás: évente
csak szűrőtisztítás, könnyen,
szerszámok nélkül hozzáférhető

Csend és hatékony szellőztetés az egész lakásban

A V4A Premium ventilátor az egész lakás szellőztetésére lett tervezve, amely képes négy légelvezető elem csatlakoztatására, legyen az a konyhában, a WC helyiségben vagy akár a fürdőben. Elrejthető beépített szekrényben, vagy álmennyezetben, a V4A gondoskodik az Ön komfortjáról és az elvárható jó levegő minőségéről, mindezt a legkisebb elektromos fogyasztással párosítva.

A ventilátor legyen lakásban vagy családi házban beépítve, könnyű hozzáférhetősége, a felhasználóhoz közeli elhelyezése miatt könnyen karbantartható.

Egy hatékony motor

A V4A ECM (Elektronikus Kommutátoros Motor) motorját egy nyomtatott áramkör vezérli, amely a fordulatszám szabályozást is végzi. Az állandó fordulatszám és a különleges járókerék teszi lehetővé, hogy a ventilátor 100 Pa-on dolgozzon, vagyis a légszállítás csak a négy szabályozott légelvezető szabad keresztmetszetétől függjön. A villamos fogyasztás és a zajkibocsátás minimális szinten marad.

Csendes üzemelésre optimalizálva (1, 2)



A nagy hatékonyságú EC-Motor rugalmas felfüggesztése és a dupla falú borítás gondoskodik a V4A halk működéséről így optimális megoldást jelent akár lakótérbe telepítéshez.

Felhasználóbarát karbantartás

A ventilátor felhasználóhoz közeli elhelyezése, a szerszám nélkül levehető fedele, és a fedél alatt rejlő kivehető szűrő nagyon megkönnyíti a karbantartást.

12 VAC kimenet a légelvezető elemek működtetéséhez

A V4A Premium ventilátor integrált 12 VAC transzformátorral rendelkezik, amelyről szükség esetén biztosítható a külső energiaforrás igényű légelvezető típusok energiaellátása.



Aereco Légtechnika Kft.

1139 Budapest, Fáy u. 20. Tel (+36 1) 214 44 21- fax (+36 1) 225 03 73

e-mail: aereco@aereco.hu - www.aereco.hu



AERECO

az intelligens szellőzés

V4A PREMIUM

Akusztiikus ventilátor - 4 helyiséghez

Típus

V4A 336

Léghozam jellemzők

Max. lég szállítás 100 Pa-on	m ³ /h
Max. nyomás	Pa

210
118

Akusztiika

Hangnyomásszint Lp (r = 2 m) [lég hozam m ³ /h-ban]	dB(A)
--	-------

33 [40] ; 35 [160]

Elektronika

Tápfeszültség	
Motor	

230 VAC / 50 Hz
EC (Elektromos kommutátoros)

Teljesítmény [lég hozam m ³ /h-ban]	W
Védelem	

12.5 [40] ; 22 [160]
IP30

Jellemzők

Tömeg	kg
Szín és anyag (borítás)	
Méretek	mm

6.7
szürke / PS
450 x 450 x 219

Szerelés

Lehetséges csatlakozási helyek száma*	
Max. csatlakoztatható légvezetők (helyiségek)	
Szívócsonk mérete (csőcsatlakozó külön rendelhető)	mm
Kifúvó csonk mérete	mm
Telepítés (falra, mennyezetre, padlóra, födémre)	

4
4
Ø100 vagy Ø125
Ø125
Lakótérbe helyezhető (beépített szekrény, álmennyezet, stb.) / Fűtetlen, védett helyre (pl. padlástér) csak hőszigetelve

Karbantartás

Szűrő	
Tisztítás	
Kivehető elektronika	

-
szerszám nélkül nyitható fedél, kiszerezhető propeller
■ (cserélhető a ventilátor kiszerezése nélkül)

Működés

Direkt hajtású járókerék	
Max. fordulatszám	1/min

■
1 350

Egyéb funkciók

12 V AC kimenet a 2 légvezető energia ellátásához	
---	--

■

*: Nem tartozék, külön rendelhető:

AVE 056 (Ø 100 mm) csőcsatlakozó,
AVE 055 (Ø 125 mm) csőcsatlakozó

■ standard

