

FUN-INOX

NYOMÓLAP A FALSÍK ELŐTTI SZERELÉSI RENDSZEREKHEZ,
FÉLMATT-ROZSDAMENTES ACÉL

Alkalmazás:

- Falsík előtti szerelési rendszerekhez és falba építhető WC tartályokhoz

Jellemzők:

- A szerkezete teljesen integrálódik a falba
- Minimális a nyomólap kiállása a burkolat felett
- Kettős működésű mechanikus öblítés
- Kompatibilis az összes ALCAPLAST falsík előtti szerelési rendszerrel és falba építhető tartállyal
- Karbantartás általános tisztítószerrel, amelyeket vízvezeték szerelvények és fürdőszobai kiegészítők tisztításánál használunk
- UV sugárzás, és más külső hatásokkal szembeni ellenállás
- Részletes kidolgozás lézertechnológia segítségével
- Felületi kezelés: lakozott rozsdamentes acél, ANTI-FINGERPRINT ujjlenyomat gátló kivitel
- Anyaga: nemesacél, lakozott szintelen kivitelben

Műszaki adatok:

Működtető erő	<20 N
---------------	-------

Csomag tartalma:

- Nyomólap
- A nyomólap rögzítő kerete
- A nyomólap keretének menetes rögzítője 2 db
- Adapter készlet az öblítő szelep vezérlő mechanizmusához

Logisztikai információk:

Súly (db)	1,5784 kg
Méret (db)	255x175x85 mm
Mennyiség (csomagolás)	10 db
Mennyiség (paletta)	280 db

Rendelési szám:

Kód	EAN
FUN-INOX	8595580531201

