






Pozíció	Darab	Leírás	Egyszeri ár
	-1	<p>Unilift AP35.40.08.3.V</p>  <p>Megjegyzés! A berendezés fényképe különböző.</p> <p>Cikkszám: 96001718 Szennyezettvíz szivattyú</p> <p>Függőleges tengelyű, egyfokozatú rozsdamentes merülőmotoros örvényszivattyú, függőleges nyomócsonkkal, F szigetelési osztályú, 3-fázisú, zárt aszinkron motorral, tekercshőfok védelemmel. A szivattyú szívószűrővel ellátott.</p> <p>A járókerék VORTEX, 35 mm-es résmérettel, mely alkalmas iszapos víz, talajvíz ú és drénvíz szállítására.</p> <p>A szivattyúnak kettős csúszógyűrűs tömítése és egy közbenső olajkamrája van. Az olajkamra speciális, nem mérgező olajjal feltöltött.</p> <p>A szivattyúmotor folyamatos hűtése a szállított közeggel történik, egy hűtőköpeny alkalmazásával. A motor élettartamra megkent nehéz üzemi golyóscsapággal szerelt.</p> <p>A szivattyú fogantyúval és 10 m elektromos kábellel ellátott. A kábelbevezetés tömített dugós kivitelű, az állórész tekercseinek szárazon tartása végett.</p> <p>Folyadék: Folyadék hőmérséklet tartomány: 0 .. 55 °C Sűrűség: 1000 kg/m³</p> <p>Technikai: Járókerék típusa: VORTEX Maximális szemcseméret: 35 mm</p> <p>Szerkezeti anyagok: Szivattyúház: Rozsdamentes acél DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Járókerék: Rozsdamentes acél DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304</p> <p>Telepítés: Szivattyú nyomócsonkja: Rp 1 1/2 Maximális beépítési mélység: 10 m</p>	Külön kérsre

Pozíció	Darab	Leírás	Egyszeri ár
		<p>Elektromos adatok:</p> <p>Bevitt teljesítmény - P1: 1.1 kW Hálózati frekvencia: 50 Hz Névleges feszültség: 3 x 400 V Névleges áramfelvétel: 2 A Cos phi - teljesítménytényező: 0,86 Névleges fordulatszám: 2820 rpm Védettségi osztály (IEC 34-5): 68 Szigetelési osztály (IEC 85): F Kábelhossz: 10 m Kábelcsatlakozó típusa: NONE</p> <p>Egyéb:</p> <p>Nettó tömeg: 12.1 kg Össztömeg: 12.7 kg</p>	

96001718 Unilift AP35.40.08.3.V 50 Hz




Leírás	Érték
Termék neve:	Unilift AP35.40.08.3.V
Cikkszám:	96001718
EAN szám:	5700390896997
Technikai:	
Max. térfogatáram:	5 l/s
Max. emelőmagasság:	11 m
Járókerék típusa:	VORTEX
Maximális szemcseméret:	35 mm
Szerkezeti anyagok:	
Szivattyúház:	Rozsdamentes acél DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304
Járókerék:	Rozsdamentes acél DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304
Telepítés:	
Szivattyú nyomócsomója:	Rp 1 1/2
Maximális beépítési mélység:	10 m
Beépítés száraz/nedves:	D/S
Telepítés	vízszintes vagy függőleges
Folyadék:	
Folyadékhőmérséklet tartomány	0 .. 55 °C
Sűrűség:	1000 kg/m ³
Elektromos adatok:	
Bevitelt teljesítmény - P1:	1.1 kW
P2 névl.:	0.7 kW
Hálózati frekvencia:	50 Hz
Névleges feszültség:	3 x 400 V
Névleges áramfelvétel:	2 A
Cos phi - teljesítménytényező	0,86
Névleges fordulatszám:	2820 rpm
Védettségi osztály (IEC 34-5):	68
Szigetelési osztály (IEC 85):	F
Motorvédelem:	Nincs
Hővédelem:	külső
Kábelhossz:	10 m
Kábelcsatlakozó típusa:	NONE
Egyéb:	
Nettó tömeg:	12.1 kg
Össztömeg:	12.7 kg



Rp 1 1/2


216

410



Megjegyzés! Minden méret [mm]-ben, amennyiben nincs más jelölve.

96001718 Unilift AP35.40.08.3.V 50 Hz



Megjegyzés! Minden mértékegység [mm]-ben értendő, amennyiben másként nincs jelölve.