


Beszállító védjegye						
Modellazonosító						
		NT-50	NT-80	NT-100		
Névleges terhelési profil		M	M	M		
Energiahatékonysági osztály		C	C	C		
Vízmelegítési hatások	η_{WH}	%	37	36	36	
Éves villamosenergia-fogyasztás	AEC	kWh	1403	1417	1425	
Egyéb terhelési profil		-	-	-		
Hatások egyéb terhelési profil esetén	η_{WH}	%	-	-	-	
Éves energiafogyasztás egyéb terhelési profil esetén	AEC	kWh	-	-	-	
Hőfokszabályzó beállított hőmérséklet-értéke	T_{set}	°C	75	75	75	
Hangteljesítményszint beltéri értéke	L_{WA} indoor	dB	15	15	15	
Csak csúcsidőn kívüli időszakokban történő működés lehetősége		-	-	-		
Összeszereléskor, telepítéskor vagy karbantartáskor végrehajtandó külön óvintézkedések	<p>A készülék kezelését gyermekek csak felügyelet mellett végezhetik. A gépkönyvben felsorolt, a felhasználó által elvégezhető feladatokon kívül bármilyen műveletet képesített szakembernek kell elvégeznie. Javítás vagy karbantartás előtt a készüléket feszültségmentesíteni kell. Az 50 °C feletti kifolyó víz súlyos égési sérüléseket okozhat. A fűtés bekapcsolása előtt a tárolót fel kell tölteni vízzel. A készüléket tömlővel bekötni tilos! Vörösréz vízvezeték hálózatra történő csatlakoztatáshoz szigetelő közdarabok használata kötelező! A készüléket a gépkönyvben előírt üzemi nyomásnál nagyobb nyomás alá helyezni tilos és életveszélyes! A biztonsági szelep és a készülék közé vízvezetéki szerelvényt beépíteni-, valamint a vízcsepegést nem látható módon elvezetni tilos! A nyomáscsökkentő szelepet és a biztonsági szelepet csak fagymentes környezetben szabad beüzemelni és üzemeltetni. A forróvíztárolót védőföldelés nélkül üzemeltetni tilos!</p>					
SMART érték		0	0	0		
	„SMART” érték „1” esetében a vízmelegítési hatásokra és az éves energia-, illetve tüzelőanyag fogyasztásra vonatkozó adatok kizárólag aktív intelligens beállítások esetén érvényesek!					