

Gyors beállítási útmutató

RDS110, RDS120 Smart termosztát



hu

Üdvözljük! Ez az útmutató végigvezeti Önt, hogy hogyan kell:

- A termosztátot az Internethez csatlakoztatni.
- A termosztátot beállítani az Ön fűtési vagy AC (légkondicionálási) rendszeréhez.
- A termosztátot regisztrálni és beállítani az Ön mobil készülékeihez.



Nézze meg a www.siemens.com/smart-thermostat oldalt további részletes információkért.

A beállítás előtt, ellenőrizze az alábbi feltételek meglétét a termosztát kapcsolódásához:




Egy WLAN kompatibilis router



Érvényes email cím




Okos telefon



1. Válasszon nyelvet.

- Érintse meg a nyelv (language) menüpontot a beállításhoz.
- Nyomja meg a ikont további nyelvek eléréséhez.
- Nyomja meg a ► ikont a kiválasztáshoz és tovább lépéshez.



2. Állítson be egy adminisztrátor jelszót a haladó beállításokhoz való hozzáférés levédéséhez.

Ájánlott erős jelszót használni, főként, ha a termosztát nyilvános helyre kerül felszerelésre. Ha úgy dönt, hogy kihagyja ezt a lépést, később is elvégezheti a beállítást a ☰ > **Haladó beállítások** > **Jelszó** menüben.



3. Két módon lehet beállítani a hálózati kapcsolatot:


- **Hálózat kiválasztása** – Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat lépésről-lépésre a WLAN-i hálózathoz csatlakozáshoz.
- **Nyomógombos beállítás** – Csatlakozzon egy WPS kompatibilis router-hez.

Tudnivaló:

- a. Ez a lépés kihagyható, ha a hálózati csatlakozás nem sikerül, vagy később szeretne a hálózathoz csatlakozni.
- b. **[Csak RDS120 esetében]** A támogatott WLAN csatorna tartomány az 1 ... 11. Ellenőrizze a router beállításait, ha a termosztát nem találja a router-t.

A WPS router adottság használata:

- a. Nyomja le a WPS gombot a router-en, mikor a termosztát csatlakozás keresési módja aktív.
- b. Nyomja le a **Csatlakozás** gombot a termosztáton a hálózathoz való csatlakozáshoz.
- c. Miután a csatlakozás létrejött, folytassa a beállításokat a fentiek szerint.



RDS110



RDS120

4. Készülék típus kiválasztása.

- Nyomja meg a ► ikont a termosztát kézi beállításához.
- Válasszon a megadott fűtőkészülék vagy AC rendszer típusok közül a termosztátjának megfelelő típust.



5. A fűtési vagy AC rendszer részletes beállításának folytatása.

- Állítsa be a további jellemzőket. A beállítási képernyő eltérhet a rendszer típusától és a termostát fajtájától függően.




6. Válassza ki a hálózati csatlakozás típusát.

Magán felhasználó



- Válassza a Private (Magán) WLAN beállítást, ha a termostáttal saját WLAN hálózathoz csatlakozik. El kell végeznie a jelszó beállításokat.


Intézményi felhasználó

- Válassza az Administered WLAN beállítást, ha a termostáttal nyilvános WLAN hálózathoz csatlakozik. A jelszó a hálózat üzemeltetője által van kiadva és kezelve.





7. Az időzóna beállítása.

- Érintse meg a beépítés helyét a térképen.
- Válassza ki az időzónát (Nyomja meg a  ikont további időzónák eléréséhez).
- Nyomja meg a  ikont és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az év, a hónap és a dátum beállításhoz.



8. A termostát helyének megnevezése.

- Érintse meg a szöveg dobozt.
- Válassza ki az előre beállított helyiség nevet a lenyíló listából vagy írja be a kívánt nevet manuálisan.
- Nyomja meg a  ikont.




9. Nyomja meg a **Start** gombot az újraindításhoz.

A termosztát azonnal újraindul. Az újraindítást követően, a kezdő képernyő látható a kijelzőn.





10. A mobil alkalmazás beállítása.

- Használjon iOS 10.0 (vagy újabb) vagy Android 5.0 (vagy újabb) rendszerrel ellátott okos telefont:
 - a. Töltse le és telepítse a **Siemens Smart Thermostat RDS** ingyenes alkalmazást az App Store®-ból vagy a Google Play™-ből. A mobil alkalmazás ugyancsak elérhető a  lenyomása és a QR kód szkennelése által a termosztát kezdő képernyőjéről, ha a termosztát egy WLAN hálózathoz van csatlakoztatva.
 - b. Kövesse a mobil alkalmazás beállítási lépéseit a felhasználói fiókjának sikeres regisztrációjához.



11. A termosztát aktiválása. Ez a link kapcsolja a termosztátot az Ön regisztrált felhasználói fiókjához.

- Ellenőrizze, hogy a termosztát csatlakozzon egy WLAN hálózathoz és a mobil alkalmazás meg legyen nyitva.
- Az alkalmazás beépített QR kód szkennérének használatával, olvassa be a QR kódot, ill. aktivációs kódot a termosztátról. A kód manuálisan is megadható (begépelhető).

Tudnivaló: Ha szeretné a kódot közvetlenül a termosztátról beszkenyelni, nyomja le a  jelet a kezdő képernyőn, nyomja meg a  ikont az aktiváló kód képernyőjének megnyitásához.

Gratulálunk!



RDS110



RDS120

Ön sikeresen regisztrálta és beállította termosztátját és összekapcsolta azt a regisztrált felhasználói fiókjával. Ön most már korlátlanul élvezheti az otthoni komfort maximális kényelmét mialatt energiát takarít meg.

A termosztát a 2.4 GHz és 2.4835 GHz közötti frekvencia tartományban működik, a maximális rádió-frekvencia teljesítmény a frekvencia tartományon keresztül továbbítva 18 dBm.

Készítette a
Siemens Switzerland Ltd.
Building Technologies Division
International Headquarters
Gubelstrasse 22
CH-6300 Zug
Tel. +41 41-724 24 24

www.siemens.com/buildingtechnologies

© Siemens Switzerland Ltd, 2017

A technikai specifikációk és elérési körülmények értesítés nélkül változhatnak.

A5W90001422C
A5W90002096B

A6V10733808_hu--_a
2017-06-08