

CLEAN F9 A

TISZTÍTÓSPRAY KONDENZÁCIÓS KAZÁNOK ELSŐDLEGES ALUMÍNIUM-SZILÍCIUM HŐCSERÉLŐINEK FÜSTGÁZ FELŐLI OLDALÁHOZ

Leírás

A **CLEAN F9 A** egy lúgos készítmény, speciális korróziógátlókkal, kondenzációs kazánok elsődleges alumínium-szilícium hőcserélőiben képződő lerakódások eltávolításához.

Felhasználás módja

A terméket hígítatlan állapotában permetezze a szennyezett felületekre, teljesen nedvesítse át a felület, és hagyja hatni a szennyeződés mértékétől függően minimum 10 percig, maximum 20 percig. A hatóidő végén az égéskamrát bő vízzel, nyomás alatt lévő vízszugárral és kefével át kell mosni. Használja a **CLEAN F9 B** lúgos tisztítóspray/passziváló. Jelentős lerakódások esetén szükség lehet a művelet megismétlésére. Súlyosan szennyezett esetekben hasznos lehet néhány órán át működtetni az égőt, majd ellenőrizze, hogy a szennyeződés fellazult-e. A terméknek oldó hatása van. Ne alkalmazza a terméket meleg felületeken. Minden tisztítás után ellenőrizze mindig, hogy a kondenz ürítőt nem tömítette-e el a hőcserélőből eltávolított anyag.

Kémiai-fizikai tulajdonság

Megjelenés: tiszta opálos lila/piros

pH: 12 ca.

Biztonsági előírások

A **CLEAN F9 A** kezelésének, használatának és tárolásának biztonságával kapcsolatosan tanulmányozza a „Biztonsági adatlap” utasításait.

Rendelkezésre álló csomagolások

1 kg-os üveg

Ezek az alkalmazott megjegyzések csak tájékoztató jellegűek, és nem jelentenek felelősséget részünkről. Az ügyfél feladata, hogy előzetesen ellenőrizze a termék alkalmasságát a feldolgozására. Ez az adatlap érvénytelenít és helyettesít minden korábbi verziót.

Tilos a dokumentum akár részleges sokszorosítása is. A FORIDRA fenntartja a jogot arra, hogy előzetes értesítés nélkül módosítsa a dokumentum tartalmát.

2014/09 FELÜLVIZSGÁLAT